




圖片可能與原始產品有所落差。

1102 B型系列

WPU輪(紅平) 輪徑 × 輪寬 125 × 49mm

KS-11020500331221 複製型號

輪徑	荷重(動態)	總高	輪子軸承
125mm	300kgs	170mm	搭配滾珠軸承的輪子

- 固定式腳輪，焊接鋼板架
- 表面噴藍漆，底板式安裝裝置,孔距105x77.5
- 鑄鐵製輪芯，高品質高彈性橡膠輪面
- 輪子軸承—精密滾珠，無蓋
- 輪面：高品質高彈性橡膠製成
- 輪芯：鐵芯/鑄鐵芯

產品說明僅供參考，一切以實體產品為主。

目錄下載　索取3D圖檔

3D 圖檔為會員限定，登入後即可下載。

產品數據表

輪徑	125mm	輪寬	49mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子	底板規格	140 x 110mm
底板孔距	105 x 77.5mm	底板孔徑	20 x 13mm
總高	170mm	硬度	92±5° Shore A
荷重(動態)	300kgs	荷重(靜態)	300kgs
溫度	-20°C to +70°C	腳架樣式	固定
不銹鋼	否	導電	否
抗靜電	否	腳輪重量	2.25kgs
測試標準	ISO22883		

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。

性能指標

滾動順暢
滿分5分　得分：3分

靜音表現
滿分5分　得分：4分

保護地板
滿分5分　得分：4分

檔案下載

PDF **1102-TW-KS2026112306.pdf**
目錄下載

3D **1102-CN-KS2026112306-d261123110031.rar**
3D 圖檔為會員限定，登入後即可下載。

© 2026 得胜股份有限公司 版權所有