


Choose another country or region to see content specific to your location.
United States & Other Regions
Continue



圖片可能與原始產品有所落差。





1102 B型系列

MC尼龍輪（米白）輪徑 × 輪寬 180×50mm

KS-11020700071083 複製型號

輪徑	單顆荷重(動態)	總高	輪子軸承
180mm	450kgs	200mm	搭配滾珠軸承的輪子

- 固定式的腳輪，焊接鋼板架
- 表面藍漆，底板式安裝，孔距105x77.5
- 鐵製輪芯，高品質高彈性橡膠輪面，米白
- 輪子軸承—精密滾珠
- 輪面：高品質聚氨酯製成
- 輪芯：鐵製輪芯

產品說明僅供參考，一切以實體產品為主。

索取3D圖檔

3D 圖檔為會員限定，登入後即可下載。

產品數據表

輪徑	180mm	輪寬	50mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子	底板規格	140 x 110mm
底板孔距	105 x 77.5mm	底板孔徑	20 x 13mm
總高	200mm	硬度	75±5° Shore D
單顆荷重(動態)	450kgs	單顆荷重(靜態)	675kgs
溫度	-20°C to +80°C	腳架樣式	固定
不銹鋼	否	導電	否
抗靜電	否	腳輪重量	4.69kgs
測試標準	ISO22883		

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。

性能指標

滾動順暢
滿分5分　得分：5分

靜音表現
滿分5分　得分：2分

保護地板
滿分5分　得分：2分

檔案下載

3D　1102-CN-KS2026112514-d261125174708.rar
3D 圖檔為會員限定，登入後即可下載。

© 2026 得胜股份有限公司 版權所有