




图片可能与原始产品有所落差。





1146 46塑钢双球轮系列

# 双球全效轮片（白深灰）轮径 × 轮宽 75 × 14mm

KS-11460400179413 复制型号

| 轮径 | 荷重(动态) | 总高 | 轮子轴承 |
|---|---|---|---|
| 100mm | 90kgs | 120mm | 搭配滚珠轴承的轮子 |

- 长双煞脚轮，空心铆合聚酰胺脚架 — 空心 Ø10.5
- 脚架采用聚酰胺增强料
- 防銹，耐腐蚀，美观，经济，转动灵活
- 耐冲击聚丙烯轮芯，热塑性弹性体（TPR）轮面
- 深灰色，轮子轴承—精密滚珠
- 輪面：熱塑性橡膠彈性體(TPR)
- 輪芯：採用優質耐衝擊聚丙烯

产品说明仅供参考，一切以实体产品为主。

目录下载　索取3D图档

3D 图档为会员限定，登入后即可下载。

## 产品数据表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 轮径 | 100mm | 轮宽 | 85mm |
| 轮子轴承 | 搭配滚珠轴承的轮子 | 空心鉚釘直径 | 10.5mm |
| 偏心距 | 32mm | 旋转干涉 | 250mm |
| 总高 | 120mm | 旋转半径 | 125mm |
| 硬度 | 87±5° Shore A | 荷重(动态) | 90kgs |
| 荷重(静态) | 135kgs | 温度 | -20°C to +60°C |
| 脚架样式 | 双煞 | 不锈钢 | 否 |
| 导电 | 否 | 抗静电 | 否 |
| 脚轮重量 | 0.32kgs | 测试标准 | ISO22881 |

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。

## 性能指标

**滚动顺畅**
满分5分　得分：4分

**静音表现**
满分5分　得分：4分

**保护地板**
满分5分　得分：5分

## 适用场景

适合需要经常移动、安静推行与稳定定位的室内设备与推车。

- **食品工厂与餐饮空间：**中央厨房、烘焙作业区、备餐区、工作台车、餐车与原料推车。
- **实验室与洁净空间：**精密仪器、检测设备、实验推车、移动式工作台。
- **制造与自动化产线：**生产设备、治具车、检测机台、物料周转车与移动式工作站。

## 可安装设备

可安装于各式需移动、转向或定位的设备与载具。

- **工具车与工作台车：**维修工具车、零件车、装配台车、移动式工作站。
- **物料与搬运推车：**物料车、平板车、笼车、拣货车、周转车。
- **展示与移动式设备：**展示架、展示车、移动式柜体、零售设备。
- **自动化周边设备：**移动式治具、周边工作站与设备载具。

## 适用地面

适用于多数平整、硬质的室内地面；实际选型仍应依载重、轮径、轮材与使用频率评估。

- **环氧树脂／PU 地坪：**常见于工厂、实验室与商业空间，适合高频率推行需求。
- **室内工业级地坪：**适用于多数制造、加工与物流环境。
- **瓷砖、石材与大理石地面：**适用于医疗、商务办公、零售与高级室内空间，宜优先选择低噪音、较不伤地板的轮材。
- **PVC／塑胶地板：**适用于医疗、办公、商业与居家空间，建议选择推行较安静、保护地面的轮材。

## 档案下载

PDF　KS-114604001794132.pdf
目录下载

3D　KS-11460400179413.rar
3D 图档为会员限定，登入后即可下载。