



圖片可能與原始產品有所落差。





1155 全塑-1系列

PPR輪 (藍灰) 輪徑 × 輪寬 75 x 27mm

KS-11550300262033 複製型號

輪徑	荷重(動態)	總高	輪子軸承
75mm	50kgs	113.5mm	搭配滾珠軸承的輪子

- 活動式腳輪，底板—孔距75x45底板
- 腳架採用聚酰胺增強料，底板式安裝
- 防銹，耐腐蝕，美觀，經濟，轉動靈活
- 耐衝擊聚丙烯輪芯，熱塑性彈性體（TPR）輪面
- 深灰色，輪子—附防塵蓋
- 輪面：熱塑性橡膠彈性體(TPR)
- 輪芯：採用優質耐衝擊聚丙烯

產品說明僅供參考，一切以實體產品為主。

目錄下載　索取3D圖檔

3D 圖檔為會員限定，登入後即可下載。

產品數據表

輪徑	75mm	輪寬	27mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子	底板規格	94 x 62mm
底板孔距	75 x 45mm	底板孔徑	11.1 x 8.6mm
偏心距	27mm	旋轉干涉	130mm
總高	113.5mm	旋轉半徑	65mm
硬度	82±5° Shore A	荷重(動態)	50kgs
荷重(靜態)	75kgs	溫度	-20°C to +60°C
腳架樣式	活動	不銹鋼	否
導電	否	抗靜電	否
腳輪重量	0.67kgs	測試標準	ISO22881

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。

性能指標

滾動順暢
滿分5分　得分：4分

靜音表現
滿分5分　得分：4分


保護地板
滿分5分　得分：5分

檔案下載

PDF　1155-TW-KS2026110203.pdf
目錄下載

3D　1155-CN-KS2026110203-d261102102813.rar
3D 圖檔為會員限定，登入後即可下載。

關聯產品



1155 全塑-1系列

PPR輪 (藍灰) 輪徑 × 輪寬 75 x 27mm

KS-11550300264093

輪徑	荷重	總高
075 mm	50 kg	113.5 mm

查看規格 →