


图片可能与原始产品有所落差。

NBR系列

轮径 × 轮宽 304 x 40mm

YJ-12040412406101 复制型号

轮径(D)	荷重(动态)	轮子轴承
302mm	500kgs	无轴承

- 由高品质的弹力橡胶制成
- 具有好的操控性，优秀的地板保护作用及避震功能
- 具有优秀的抗化学、溶剂及侵蚀的特性
- 适用于工业用轮及重型轮
- 橡胶 黑色
- 內仁：铸铁芯
- 外包：橡胶
- 轴承：—

产品说明仅供参考，一切以实体产品为主。

目录下载　索取3D图档

3D 图档为会员限定，登入后即可下载。

产品数据表

轮径(D)	302mm	轮宽(T2)	105mm
轮子轴承	无轴承	轴承孔孔径(d)(含轴承/中管)	—
轴承孔孔径(S)(未含轴承/中管)	62mm	轴承孔深度(t)	18mm
轴心中宽(T1)	106mm	硬度	82±5° Shore A
荷重(动态)	500kgs	荷重(静态)	750kgs
温度	-20°C to +60°C	导电	否
抗静电	否	脚轮重量	17.15kgs
测试标准	ISO22883		

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。

性能指标

滚动顺畅
满分5分　得分：4分

静音表现
满分5分　得分：4分

保护地板
满分5分　得分：5分

档案下载

PDF　1204-CN-YJ2026111701.pdf
目录下载

3D　1204-CN-YJ2026111701-d261117165312.rar
3D 图档为会员限定，登入后即可下载。

© 2026 得胜股份有限公司 版权所有