

圖片可能與原始產品有所落差。





NBR系列

輪徑 × 輪寬 304 x 40mm

YJ-12040412406101 複製型號

輪徑(D)	荷重(動態)	輪子軸承
302mm	500kgs	無軸承

- 由高品質的彈性橡膠製成
- 具有良好的操控性，優秀的地板保護作用及避震功能
- 具有優異的抗化學、溶劑及侵蝕的特性
- 適用於工業用輪及重型輪
- 橡膠 黑色
- 內仁：鑄鐵芯
- 外包：橡膠
- 軸承：—

產品說明僅供參考，一切以實體產品為主。

目錄下載　索取3D圖檔

3D 圖檔為會員限定，登入後即可下載。

產品數據表

輪徑(D)	302mm	輪寬(T2)	105mm
輪子軸承	無軸承	軸承孔孔徑(d)(含軸承/中管)	—
軸承孔孔徑(S)(未含軸承/中管)	62mm	軸承孔深度(t)	18mm
軸心中寬(T1)	106mm	輪面硬度	82±5° Shore A
荷重(動態)	500kgs	荷重(靜態)	750kgs
溫度	-20°C to +60°C	導電	否
抗靜電	否	輪子重量	17.15kgs
測試標準	ISO22883		

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。

性能指標

滾動順暢
滿分5分　得分：4分

靜音表現
滿分5分　得分：4分

保護地板
滿分5分　得分：5分

檔案下載

PDF **1204-TW-YJ2026111701.pdf**
目錄下載

3D **1204-CN-YJ2026111701-d261117165312.rar**
3D 圖檔為會員限定，登入後即可下載。

© 2026 得胜股份有限公司 版權所有