

圖片可能與原始產品有所落差。




橡膠輪系列

輪徑 × 輪寬 203 x 50.8mm

YJ-12047808205200 複製型號

輪子直徑（D）	胎面纹路	6Km/h時速的負載能力
203mm	鑽孔紋	255kgs

- 由高品質的彈性橡膠製成
- 具有良好的操控性，優良的地板保護作用及避震功能
- 具有優異的抗化學、溶劑及侵蝕的特性
- 適用於工業用輪及重型輪
- 橡膠 黑色，表面鑽紋
- 增加對地面抓地力，可有效提升防滑能力
- 內仁：鋁芯
- 外包：橡膠

產品說明僅供參考，一切以實體產品為主。

產品數據表

輪子直徑（D）	203mm	輪子寬度（T2）	50.8mm
輪子安裝中寬(T1)	—	輪子安裝中孔直徑(d)	20mm
輪子安裝固定孔直徑（d2）	6.5 mm	輪子安裝固定孔PCD（d1）	69mm
輪子安裝固定孔數量	4	輪子安裝固定螺絲孔(M)	—
輪子安裝固定螺絲孔數量	—	荷重(靜態)	450kgs
4Km/h時速的負載能力	300kgs	6Km/h時速的負載能力	255kgs
10Km/h時速的負載能力	210kgs	16Km/h时速的負載能力	120kgs
輪面硬度	72±5° Shore A	溫度	-20°C to +80°C
胎面纹路	鑽孔紋	輪芯材質	鋁芯/鈍化
無痕	是	導電	否
抗靜電	否	輪子重量	1.50kgs
測試標準	ISO22883		

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。

性能指標

滾動順暢
滿分5分 得分：3分

靜音表現
滿分5分 得分：4分

保護地板
滿分5分 得分：4分

© 2026 得胜股份有限公司 版權所有