


圖片可能與原始產品有所落差。

橡膠輪系列

輪徑 × 輪寬 305 x 140mm

YJ-12046212580101 複製型號

輪子直徑（D）	胎面纹路	6Km/h時速的負載能力
305mm	—	**510kgs**

- 由高品質的彈性橡膠製成
- 具有極佳的操作舒適性，優秀的地板保護作用及避震功能
- 具有優異的抗化學、溶劑及侵蝕的特性
- 適用於工業用輪及重型輪
- 橡膠，黑色，輪面弧形
- 內仁：鐵芯
- 外包：橡膠

產品說明僅供參考，一切以實體產品為主。

產品數據表

輪子直徑（D）	**305mm**	輪子寬度（T2）	**140mm**
輪子安裝中寬(T1)	**40mm**	輪子安裝中孔直徑(d)	—
輪子安裝固定孔直徑（d2）	—	輪子安裝固定孔PCD（d1）	**162mm**
輪子安裝固定孔數量	—	輪子安裝固定螺絲孔(M)	**10**
輪子安裝固定螺絲孔數量	**9**	荷重(靜態)	**900kgs**
4Km/h時速的負載能力	**600kgs**	6Km/h時速的負載能力	**510kgs**
10Km/h時速的負載能力	**420kgs**	16Km/h時速的負載能力	**240kgs**
輪面硬度	**72±5° Shore A**	溫度	**-20°C to +80°C**
胎面纹路	—	輪芯材質	**鐵芯/鍍鋅**
無痕	**是**	導電	**否**
抗靜電	**否**	輪子重量	**35.06kgs**
測試標準	**ISO22883**		

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。

性能指標

滾動順暢
滿分5分　得分：3分

靜音表現
滿分5分　得分：4分

保護地板
滿分5分　得分：4分

© 2026 得胜股份有限公司 版權所有