


圖片可能與原始產品有所落差。

橡膠輪系列

輪徑 × 輪寬 200 x 60mm

YJ-12046208230101 複製型號

輪子直徑（D）	胎面纹路	6Km/h時速的負載能力
200mm	横纹	212.5kgs

- 由高品质的弹力橡胶制成
- 具有极佳的操作舒适性，优秀的地板保护作用及避震功能
- 具有优秀的抗化学、溶剂及侵蚀的特性
- 适用于工業用轮及重型轮
- 橡胶，黑色，轮面纹路横纹
- 內仁：铸铁芯
- 外包：橡胶

產品說明僅供參考，一切以實體產品為主。

產品數據表

輪子直徑（D）	200mm	輪子寬度（T2）	60mm
輪子安裝中寬(T1)	—	輪子安裝中孔直徑(d)	68mm
輪子安裝固定孔直徑（d2）	9mm	輪子安裝固定孔PCD（d1）	85mm
輪子安裝固定孔數量	6	輪子安裝固定螺絲孔(M)	—
輪子安裝固定螺絲孔數量	—	荷重(靜態)	375kgs
4Km/h時速的負載能力	250kgs	6Km/h時速的負載能力	212.5kgs
10Km/h時速的負載能力	175kgs	16Km/h时速的負載能力	100kgs
輪面硬度	72±5° Shore A	溫度	-20°C to +80°C
胎面纹路	横纹	輪芯材質	铸铁/喷烤黑漆
無痕	是	導電	否
抗靜電	否	輪子重量	4.70kgs
測試標準	ISO22883		

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。

性能指標

滾動順暢
滿分5分　得分：3分

靜音表現
滿分5分　得分：4分

保護地板
滿分5分　得分：4分

© 2026 得胜股份有限公司 版權所有