


圖片可能與原始產品有所落差。

QPU輪系列

輪徑 × 輪寬 210 x 70mm

YJ-12036308280340 複製型號

輪子直徑（D）	胎面纹路	6Km/h時速的負載能力
210mm	—	510kgs

- 具有好的弹性，降低推动阻力，提高机台操控度，好的耐磨性
- 具有优秀的抗水解特性
- 适用于热带地区及潮湿的工作环境
- QPU，灰色
- 內仁：铸铁芯
- 外包：高品质聚氨酯

產品說明僅供參考，一切以實體產品為主。

產品數據表

輪子直徑（D）	210mm	輪子寬度（T2）	70mm
輪子安裝中寬(T1)	78.5mm	輪子安裝中孔直徑(d)	143mm
輪子安裝固定孔直徑（d2)	—	輪子安裝固定孔PCD（d1）	153mm
輪子安裝固定孔數量	—	輪子安裝固定螺絲孔(M)	6
輪子安裝固定螺絲孔數量	6	荷重(靜態)	900kgs
4Km/h時速的負載能力	600kgs	6Km/h時速的負載能力	510kgs
10Km/h時速的負載能力	420kgs	16Km/h时速的負載能力	240kgs
輪面硬度	77±5° Shore A	溫度	-20°C to +70°C
胎面纹路	—	輪芯材質	铸铁/喷烤黑漆
無痕	是	導電	否
抗靜電	否	輪子重量	4.74kgs
測試標準	ISO22883		

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。

性能指標

滾動順暢
滿分5分　得分：5分

靜音表現
滿分5分　得分：5分

保護地板
滿分5分　得分：5分

© 2026 得胜股份有限公司 版權所有