
产品数据表

# 1102 B型系列

尼龙轮 轮径 × 轮宽 100 x 32mm

EAN

KS-11020400071011



图片可能与原始产品有所落差

固定式脚轮，焊接钢板架—孔距90x60
表面喷蓝漆，底板式安装装置
热可塑性塑料轮芯、轮面,本色
轮子轴承—精密滚珠

轮面：热塑性塑料（PA6）
轮芯：热塑性塑料（PA6）

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

## 产品详细规格


◉ 公制 ○ 英制

| | |
|---|---|
| 轮径 | 100mm |
| 轮宽 | 32mm |
| 轮子轴承 | 搭配滚珠轴承的轮子 |
| 底板规格 | 120 x 90mm |
| 底板孔距 | 90 x 60mm |
| 底板孔径 | 12mm |
| 总高 | 147mm |
| 硬度 | 75±5° Shore D |
| 荷重(动态) | 250kgs |
| 荷重(静态) | 375kgs |
| 温度 | -20°C to +80°C |
| 脚架样式 | 固定 |
| 不锈钢 | 否 |
| 导电 | 否 |
| 抗静电 | 否 |
| 脚轮重量 | 1.63kgs |
| 测试标准 | ISO22883 |


## 优势简览

| | |
|---|---|
| 滚动顺畅 | ●●●●● |
| 静音表现 | ●●○○○ |
| 保护地板 | ●●○○○ |

## 脚轮外观尺寸2D图档




## 底板外观尺寸2D图档




* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。

© 版权所有 2026 得胜上好轮 www.dersheng.com