
產品數據表

1141 長珠抗衝擊系列

WHDR輪（中管珠光淺灰） 輪徑 × 輪寬 100 x 50mm

EAN

KS-11410400504733



圖片可能與原始產品有所落差

配有前煞式，锁定系统的脚轮，焊接钢板架
表面鍍鋅，底板式安装装置，孔距85x70
铸铁制轮芯，高品质聚氨酯轮面，轮面珠光淺灰色
轮子轴承—精密滚珠

轮面：高品质聚氨酯制成
轮芯：铁芯/铸铁芯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

產品詳細規格


◉ 公制 ○ 英制

輪徑	100mm
輪寬	50mm
輪子軸承	搭配滚珠軸承的輪子
底板規格	115 x 100mm
底板孔距	85 x 70mm
底板孔徑	20 x 11mm
偏心距	26mm
旋轉干涉	288mm
總高	141.6mm
旋轉半徑	144mm
硬度	95±5° Shore A
荷重(動態)	270kgs
荷重(靜態)	405kgs
溫度	-20°C to +60°C
腳架樣式	前煞
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	1.92kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	●●●●●
靜音表現	●●●○○
保護地板	●●●○○

腳輪外觀尺寸2D圖檔



底板外觀尺寸2D圖檔



* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。

© 版權所有 2026 得胜上好輪 www.dersheng.com