
产品数据表

1146 46塑鋼雙球輪系列

雙球全效輪片（白深灰）輪徑 × 輪寬 125 × 18mm

EAN

KS-11460500457533



圖片可能與原始產品有所落差

活动式脚轮，插心铆合沖压脚架—Ø21.6x56L
白色脚架采用聚醯胺增强料
防銹，耐腐蚀，美观，经济，转动灵活
耐冲击聚丙烯轮芯，热塑性弹性體(TPR)轮面
深灰色，轮子轴承—精密滚珠

轮面：热塑性橡胶弹性體(TPR)
轮芯：采用优质耐冲击聚丙烯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

產品詳細規格


◉ 公制 ○ 英制

輪徑	125mm
輪寬	85.5mm
輪子軸承	搭配滚珠軸承的輪子
插桿直徑	21.6mm
插桿長度	56mm
偏心距	40mm
旋轉干涉	220mm
總高	141mm
旋轉半徑	110mm
硬度	72±5° Shore A
荷重(動態)	110kgs
荷重(靜態)	165kgs
溫度	-20°C to +60°C
腳架樣式	活動
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	0.78kgs
測試標準	ISO22881


優勢簡覽

滾動順暢	●●●●●
靜音表現	●●●●●
保護地板	●●●●●

腳輪外觀尺寸2D圖檔



插桿外觀尺寸2D圖檔



* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。

© 版權所有 2026 得胜上好輪 www.dersheng.com