
产品数据表

1152 抗阻系列

MC 尼龙轮（米白）轮径 × 轮宽 150 × 65mm

EAN

KS-11520600071111



图片可能与原始产品有所落差

固定式脚轮，焊接钢板架，表面蓝漆
底板式安装装置，孔距140x105
铸铁制轮芯，高品质聚氨酯轮面
铣米白色，轮子轴承—精密滚珠

轮面：高品质聚氨酯制成
轮芯：铁芯/铸铁芯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

产品详细规格


◉ 公制 ○ 英制

轮径	150mm
轮宽	65mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	175 x 140mm
底板孔距	140x105mm
底板孔径	15mm
总高	200mm
硬度	82±5° Shore D
荷重(动态)	1000kgs
荷重(静态)	1500kgs
温度	-25°C to +80°C
脚架样式	固定
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	5.86kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	●●●●●
静音表现	●●○○○
保护地板	●●○○○

脚轮外观尺寸2D图档



底板外观尺寸2D图档



* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。

© 版权所有 2026 得胜上好轮 www.dersheng.com