

圖片可能與原始產品有所落差。




APU系列

輪徑 × 輪寬 101.6 x 25mm

YJ-12035904105171 複製型號

輪徑(D)	荷重(動態)	輪子軸承
101.6mm	200kgs	滾珠軸承

- 具有良好的地板保护作用及耐磨性，低噪音
- 具有优秀的抗水解特性
- 适用于热带地区及潮湿的工作环境
- PU 黑色
- 內仁：铝芯
- 外包：高品质聚氨酯
- 轴承：滚珠轴承

產品說明僅供參考，一切以實體產品為主。

產品數據表

輪徑(D)	101.6mm	輪寬(T2)	25mm
輪子軸承	滾珠軸承	軸承孔孔徑(d)(含軸承/中管)	16.2mm
軸承孔孔徑(S)(未含軸承/中管)	—	軸承孔深度(t)	—
軸心中寬(T1)	18.3mm	輪面硬度	94±5° Shore A
荷重(動態)	200kgs	荷重(靜態)	300kgs
溫度	-20°C to +80°C	導電	否
抗靜電	否	輪子重量	0.37kgs
測試標準	ISO22883		

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。

性能指標

滾動順暢 ●●●○○	靜音表現 ●●●●○	保護地板 ●●●●○

© 2026 得胜股份有限公司 版權所有